

リアルパネルのご注文について

リアルパネルはオーダー商品となりますので下記項目をご確認ください。

[1] サイズ

①厚みをご指定ください。

・厚み：[不燃仕様] 6mm [合板仕様] 5.5mm、4mm

②規格（幅・長さ）をご指定下さい。

[短冊仕様]

・幅：75～1220mm（突板の最大幅は 200mm 程度）

・長さ：900～2420mm


※一部、規格限定商品があります。

※樹種により突板の最大幅が 200mm 未満の商品があります。

短冊仕様



商品イメージ



施工イメージ



目地アップ

[大盤規格]（大盤タイプ）

・サイズ：3×6、3×8、4×6、4×8

※突板を複数枚貼り込んで作成します。


※突板の貼り幅は通常 150mm 程度になります。（ご希望がある場合はご相談ください）

※貼り幅のご指定ができない商品があります。

※大盤規格に対応できない商品があります。

※大盤規格は正寸カットではありません。現場カット（合わせ）をお願いします。

大盤仕様



商品イメージ
（縦貼り）



目地アップ

[2] 塗装

塗装をご指定ください

※不燃仕様は認定上、必ずウレタン樹脂塗装が必要です。

[ウレタン樹脂塗装]

①リアルマットクリア

→無塗装のような質感の塗装（サンプル標準塗装）

②ウレタン樹脂塗装・クリア

→濡れ色のクリア塗装。艶：全艶消し、3分艶、5分艶、全艶

③リアルマット特注色、ウレタン樹脂塗装・特注色

→案件ごとに対応可能です。また、特注色については対応できかねる商品があります。

詳しくは営業担当にご相談ください。

[オイル塗装]

ルビオ モノコート自然オイル ピュア / 着色

※合板仕様のみ可能。

※オイル塗装の場合は不燃認定外となります。

[無塗装]

※無塗装の場合は不燃認定外となります。

[3] 加工

必要な加工をご指定ください。

[面取り加工]

パネル 1 枚毎の木目が際立ち、メリハリのあるイメージに仕上がります。

・面取り箇所

例) 長手 2 方、四方など


・面の大きさ

糸面 (約 0.5mm)、1C、2C


※合板仕様は糸面取りのみ、大盤仕様は面取り対応不可です。

面取り加工の例

長手 2 方



四方



※ V は面取り箇所

糸面取り

目に見えないくらい
微細の精度で C 面取りをします。

1mm
1mm

1C=1mm×1mm を C 面取り
2C=2mm×2mm を C 面取り

※C 面取りとは、
角を斜めに切り落とすことです

[小口貼り加工]

小口面に表面と同じ突板を貼る加工のこと。

リアルパネルの小口面は化粧をしていないため下地が見える状態です。

出隅などの小口面が表面に表れる場合は小口貼り加工をすることできれいに仕上がります。

塗装：小口貼り加工面も表面と同じ塗装で仕上げることができます。

小口貼り対象規格：厚み 6mm、5.5mm

※4mm は不可

※ホワイトザザ、レガシーオーク、ブラッケンは小口貼り対応不可（小口塗装での対応）



[4] 関連アイテム

小口テープ

厚み：0.5mm（裏面和紙貼り）

幅：6、10、15、25、35、40、45、50、55mm

長さ：1820、2120、2420mm

塗装：リアルマットクリア、ウレタン樹脂塗装・クリア、特注色 他



※リアルパネルは受注生産品のため、納期は基本的に 2~3 週間かかります。数量や時期によっては 3 週間以上かかることがあります。

※その他、特注仕様などは営業担当にご相談下さい。

