

スプリットランバー施工マニュアル

スプリットランバー施工上のご注意

- 無垢材のため、紫外線による日焼けや変色が起こる場合があります。
- 無垢板をラフ加工して古材調にしていますので、表面がさざくれているものがあります。取扱いには十分ご注意ください。
- 古材調ならではの表面の粗さ・小片の剥がれ落ち等が気になる場合は、プレミアムマット塗装をおすすめします。
塗装済みの商品でも、多少のさざくれや小片の剥がれ落ち等があります。予めご了承ください。
- 虫喰い痕（ピンホール）あり。
- 内装用となりますので、外部での使用は避けてください。また、室内でも湿気の多い場所での使用は避けてください。
- モルタル面への直貼りは、下地水分による変色・シミ・変形・反りの恐れがありますので避けてください。
- ラフ加工した商品のため、1商品の中で5mm～5.5mmの厚みの幅があります。また幅、長さで±2mm程度の短長があります。
あらかじめご了承ください。

スプリットランバー施工要領

- 施工前は仮並べをして、色やバランスを確認してください。
- 下地は必ず12mm以上の合板を使用し、不陸がないように仕上げてください。
- 施工は接着剤と釘（ピンネイル）を併用してください。
推奨接着剤：ボンドMPX-1 コニシ(株)
接着の際は、突きつけ部分が下地の継ぎ目に重ならないようにしてください。
- 養生は接着剤が硬化する間（24時間/20℃の場合）必要となります。

免責事項

- 当社取り扱いの全商品は、納品時に不良、欠陥等（商品の間違い、塗装状態やサイズの違い、商品の欠損・汚損等）があった場合はクレームの対象となり100%補償が適用されます。クレームに対する唯一の補償は、欠陥製品の交換または代金返済です。
なお、欠陥商品返送時に発生する運賃につきましては、弊社にて負担させていただきます。
- お客様都合による商品の返品につきましては、商品梱包が未開封である場合にのみご相談を承ります。またご返品時に発生する運賃につきましては、お客様によるご負担とさせていただきます。
- 施工後のクレーム（材の膨張、収縮等）については原則的に対象外となります。従って製品の取り外し、設置またはこうした工事に関する費用の返済は行われません。
- 自然素材がゆえの色調、柄等の違いによるクレームは範囲外とします。
- 天変地異、システムトラブル、製作状況、その他予期せぬ都合により納期が変動することがございます。また、それに起因する損害が発生したとしても当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

NISSIN EX.

株式会社 ニッシンイクス

www.nissin-ex.co.jp

本社	山口県周南市鼓海 2-118-63	〒745-0814	TEL 0834-36-1700	FAX 0834-36-1711
東京支店	東京都港区赤坂 1-3-6 赤坂グレースビル 5F	〒107-0052	TEL 03-5573-9177	FAX 03-5573-9179
南青山ショールーム	東京都港区南青山 3-4-6 AOYAMA346 201 号	〒107-0062	TEL 03-3475-3400	FAX 03-3475-3402
仙台事務所	宮城県仙台市青葉区中央 4-7-17 ベルザ仙台 401	〒980-0021	TEL 022-796-6011	FAX 022-796-6012
名古屋事務所	愛知県名古屋市中区錦 1-18-24 いちご伏見ビル 5F	〒460-0003	TEL 052-265-5201	FAX 052-265-5202
大阪事務所	大阪府大阪市中央区南船場 3-8-7 三栄ムアビル 503	〒542-0081	TEL 06-4708-4711	FAX 06-4708-4722
福岡事務所	福岡県福岡市博多区博多駅東 1-16-8 ITビル 4F	〒812-0013	TEL 092-409-2410	FAX 092-474-7002