


ツキフロ SPC

オフィスの新しい時代を創造する OA フロア対応天然木突板フローリング「ツキフロ SPC」。表面にはより自然感を際立たせるために節や斑のある天然オーク材を使用しています。オーク材のナチュラルな色合は異素材とも相性抜群です。

■仕様

樹種	オーク	用途	OA フロア用
グレード	スタンダード	下地	スチール
規格	【厚み】 5.6mm (表層突板 0.2mm) 【幅】 135mm 【長さ】 900mm	施工	ビールアップボンド
仕上げ	四方面取り / 鮎消ウレタン・クリア		
入り平米数	1.21 m ² / ケース		
入り枚数	10 枚 / ケース		
販売単位	ケース		
重量	11kg/ ケース 1.1kg/ 枚		
取得認定	F☆☆☆☆		
注意事項	<ul style="list-style-type: none">ツキフロ SPC の下地は平滑で不陸のない状態で施工をお願いします。詳しくは標準施工要領をご覧ください。		

■端部(短手)ロック構造



■SPC とは

SPC とは Stone Plastic Composite の略で、石灰石（炭酸カルシウム）を主原料とした硬質な素材のことです。非常に安定性の高い素材です。排出削減に対応して発明された新しいタイプの床材で、その主要な原材料であるポリ塩化ビニル樹脂は、ホルムアルデヒド、鉛、ベンゼン、および重金属を 100% 含まない、環境に優しく無害な再生可能資源です。再利用可能な床材であり、地球の天然資源と生態環境を保護する上で非常に重要です。

■断面図



NISSIN EX.
ニッシンイクス

www.nissin-ex.co.jp

本 社 山口県周南市鼓海 2-118-63
東京支店 東京都港区赤坂 1-3-6 赤坂グレースビル 5F
大阪事務所 大阪府大阪市中央区瓦町 2-4-7 新瓦町ビル 7 階
福岡事務所 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-16-8 IT ビル 4F

TEL 0834-36-1700 FAX 0834-36-1711
TEL 03-5573-9177 FAX 03-5573-9179
TEL 06-4708-4711 FAX 06-4708-4722
TEL 092-409-2410 FAX 092-474-7002

オフィスの新しい時代を創造する

EX.

ツキフロ SPC

天然木突板フローリング



NISSIN EX.
ニッシンイクス

