

CLASSY WOOD フレックスリブ施工マニュアル

はじめに

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

より永く・快適に製品をお使いいただけるよう、ご使用に際しての注意事項と施工マニュアルを設けました。

このマニュアルには□チェックボックスが付いています。

設計・工務店様はもとより、お施主様にも一読頂き、一項目ずつチェックしながら読み進んでください。

天然木について

□天然木のため、色・柄がパネルまたはリブによって異なるルコとがあります。

□施工箇所（壁面や天井）や、目線の違いによって見え方が異なりますが、天然木の特性とお理解ください。

□天然木は太陽光や照明等から発生する紫外線により、色が変わる（色ヤケとも言います）ことがあります。

施工上のご注意

□水濡れや湿気の多い場所では使用しないでください。

□商品の特性上破損しやすいので取り扱いに注意をお願いします。

□万が一商品に破損等の不具合がありましたら、施工前に販売店または当社までご連絡ください。

下地条件

□下地材の選定と構造が建築基準法や火災予防条例などの法令・法規に適合したものであるか、ご確認ください。

□モルタル面への直貼りは、下地水分による変色・劣化の恐れがありますので避けてください。

施工方法

・コニシ(株)のボンドTM工法をお薦めします。

ボンドTM工法は、特殊両面粘着テープ(TMテープR1-25)と接着剤(MPX-7)を使用し、下地材に接着固定する方法です。

・釘止めでは商品の性質上、下地材に固定できません。

※フレックスリブの取扱いについてのご注意：

フレックスリブは、指の力などリブ側面に荷重がかかった場合、稀にリブが外れることがあります。その際は、接着剤を使って再度接着いただくか、ピンネイルで補強してください。

施工手順

①下地の確認と清掃

- ・下地は不陸のないように仕上げてください。
- ・下地表面のゴミ・油・サビなどをよく落とし、十分に乾燥させてください。水気が残っているとシミが出る場合があります。

②墨出し・割付け

- ・壁材の寸法・形状に合わせて、下地に墨出し、割付けを行います。
- ・下地または化粧材に「TMテープ」貼り合わせ位置、接着剤「MPX-7」の塗布位置を決めます。

③「TMテープ」の貼り合わせ

- ・化粧材裏面のあらかじめ定めた位置に「TMテープ」を貼り合わせます。
- ・貼り合わせた後に、十分に化粧材と圧着してください。
- ・「TMテープ」の粘着面には直接手などをふれないでください。

※一度剥がしたり、剥がれたりした「TMテープ」は再利用せず、必ず新しいものを使用してください。

④「MPX-7」の塗布

- 化粧材裏面のTMテープ間に「MPX-7」を塗布します。原則としてビート状（綿状）塗布を行います。
 - ※塗布量を確保するために、ノズル先端は2方向からカットしてください。
 - ※いったん硬化した接着剤は有機溶剤で取り除くことはできません。化粧材の表面などに付着した場合には速やかに乾いた布または少量の有機溶剤を含ませた布で拭き取ってください。なお有機溶剤を使用する場合には、化粧材表面に影響が出ないか確認の上ご使用ください。

⑤「TMテープ」の剥離紙の除去

- 「TMテープ」本体が接着面から剥がれないように注意しながら剥離紙をはがしてください。

⑥化粧板材の貼り合わせ

- 化粧材を所定の位置に貼合わせます。
 - ※化粧材の貼合わせは接着剤（MPX-7）塗布後10分以内に行ってください。
 - ※一度貼合わせた化粧材は、ずらしなどの位置修正はできません。化粧材の上から「TMテープ」の位置を十分に加圧し、下地面と密着させます。
- 基材の特性上破損しやすいので出隅部分に木材等のコーナー材を必ず使用してください。巾木部分についても、出巾木による施工をしてください。

養生

- 接着剤（MPX-1）が硬化する間（23℃の場合24時間）養生します。
- 接着後は傷がつかないように、ダンボール、合板、養生材等で化粧材を保護してください。
- 養生テープは商品に直接貼らないでください。（塗膜・単板剥がれの原因となります。）
やむをえず養生テープを使用する場合は、マスキングテープを貼り、その上から養生テープを貼ってください。
- 無塗装商品には直接養生テープやマスキングテープを貼らないでください。
テープの粘着剤が商品に残り、取れなくなる場合があります。

その他

- 事情によりサイズ、断面の構成が変わることがあります。

免責事項

- ☐ 当社取り扱いの全商品は、納品時に不良、欠陥等（商品の間違い、塗装状態やサイズの違い、商品の欠損・汚損等）があった場合はクレームの対象となり 100%補償が適用されます。クレームに対する唯一の補償は、欠陥製品の交換または代金返済です。なお、欠陥商品返送時に発生する運賃につきましては、弊社にて負担させていただきます。
- ☐ お客様のご都合による商品の返品につきましては対応致しかねます。あらかじめご了承ください。
- ☐ 施工後のクレームについては原則的に対象外となります。従って製品の取り外し、設置またはこうした工事に関する費用の返済は行われません。
- ☐ 自然素材がゆえの色調、柄等の違いによるクレームは範囲外とします。
- ☐ 天変地異、システムトラブル、製作状況、その他予期せぬ都合により納期が変動することがございます。また、それに起因する損害が発生したとしても当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

NISSIN EX.

株式会社 ニッシンイクス

www.nissin-ex.co.jp

本 社	山口県周南市鼓海 2-118-63	〒745-0814	TEL 0834-36-1700	FAX 0834-36-1711
東 京 支 店	東京都港区赤坂 1-3-6 赤坂グレースビル 5F	〒107-0052	TEL 03-5573-9177	FAX 03-5573-9179
大 阪 事 務 所	大阪府大阪市中央区南船場 3-8-7 三栄ムアビル 503	〒542-0081	TEL 06-4708-4711	FAX 06-4708-4722
福 岡 事 務 所	福岡県福岡市博多区博多駅東 1-16-8 IT ビル 4F	〒812-0013	TEL 092-409-2410	FAX 092-474-7002