

# スプリットランバー施工マニュアル

## スプリットランバー施工上のご注意

- 無垢材のため、紫外線による日焼けや変色が起こる場合があります。
- 無垢板をラフ加工して古材調にしていますので、表面がさざれでいるものがあります。取扱いには十分ご注意ください。
- 古材調ならではの表面の粗さ・小片の剥がれ落ち等が気になる場合は、プレミアムマット塗装をおすすめします。  
塗装済みの商品でも、多少のさざれや小片の剥がれ落ち等があります。予めご了承ください。
- 虫食い痕（ピンホール）あり。
- 内装用となりますので、外部での使用は避けてください。また、室内でも湿気の多い場所での使用は避けてください。
- モルタル面への直貼りは、下地水分による変色・シミ・変形・反りの恐れがありますので避けてください。
- ラフ加工した商品のため、1商品の中で5mm～55mmの厚みの幅があります。また幅、長さで±2mm程度の短長があります。  
あらかじめご了承ください。

## スプリットランバー施工要領

1. 施工前は仮並べをして、色やバランスを確認してください。
2. 下地は必ず12mm以上の合板を使用し、不陸がないように仕上げてください。
3. 施工は接着剤と釘（ピンネイル）を併用してください。  
推奨接着剤：ボンド MPX-7 コニシ（株）  
接着の際は、突きつけ部分が下地の継ぎ目に重ならないようにしてください。
4. 養生は接着剤が硬化する間（24時間/20°Cの場合）必要となります。

## 免責事項

- 当社取り扱いの全商品は、納品時に不良、欠陥等（商品の間違い、塗装状態やサイズの間違い、商品の欠損・汚損等）があった場合はクレームの対象となり100%補償が適用されます。クレームに対する唯一の補償は、欠陥製品の交換または代金返済です。  
なお、欠陥商品返送時に発生する運賃につきましては、弊社にて負担させていただきます。
- お客様のご都合による商品の返品につきましては、商品梱包が未開封である場合にのみご相談を承ります。
  - ①商品梱包が未開封であること。
  - ②商品に対して二次加工・塗装を行っていないこと。
  - ③弊社在庫商品であること（オーダー商品ではないこと）。

またご返品時に発生する運賃につきましては、お客様によるご負担とさせていただきます。
- 施工後のクレーム（材の膨張、収縮等）については原則的に対象外となります。従って製品の取り外し、設置またはこうした工事に関する費用の返済は行われません。
- 自然素材がゆえの色調、柄等の違いによるクレームは範囲外とします。

NISSIN EX.

株式会社ニッシンイクス

[www.nissin-ex.co.jp](http://www.nissin-ex.co.jp)

本 社	山口県周南市鼓海2-118-63	〒745-0814	TEL 0834-36-1700	FAX 0834-36-1711
東 京 支 店	東京都港区赤坂1-3-6 赤坂グレースビル5F	〒107-0052	TEL 03-5573-9177	FAX 03-5573-9179
大 阪 事 務 所	大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル7階	〒541-0048	TEL 06-4708-4711	FAX 06-4708-4722
福 岡 事 務 所	福岡県福岡市博多区博多駅東1-16-8 ITビル4F	〒812-0013	TEL 092-409-2410	FAX 092-474-7002